

### CARACTERÍSTICAS

#### MONTAJE

Sobreponer en poste  
(no incluye poste)

#### CARCASA

Inyección de aluminio  
en alta presión

#### ACABADO

Pintura poliéster en polvo de  
aplicación electrostática secado  
al horno color gris

#### DIFUSOR

Acrílico opalino

### Luminario tipo punta de poste LED


DATOS TÉCNICOS	Consumo nominal:	60W
	Temperatura de color:	4000K
	Flujo luminoso:	6210 LM
	Ángulo de apertura:	120°
	IRC:	≥80
	FP:	> 0.9
	Distorsión de armónicas:	< 20%
	Voltaje de operación:	120-277V con driver integrado
	Temperatura mínima de operación:	-20°C
	Temperatura máxima de operación:	+45°C
Grado de protección:	IP65	
Vida útil:	50 000 horas	

### APLICACIONES


- ÁREAS EXTERIORES 
- ÁREAS VERDES 
- FRACCIONAMIENTOS 
- ESTACIONAMIENTOS 
- CORREDORES 
- VIALIDADES 




### DIMENSIONES



### FOTOMETRÍA



 Prosperidad No. 217  
Col. Agrícola Pantitlán,  
México, D.F. Alcaldía Iztacalco  
C.P. 08100

 55-51-15-02-35

 contacto@ljluminacion.com.mx

